

D-Lite 2 and D-Lite 4



ellinchrom

A close-up photograph of a metallic component, likely a part of a machine or tool. The word "ellinchrom" is engraved in a clean, sans-serif font on a curved surface of the metal. The lighting is dramatic, highlighting the texture and contours of the metal against a dark background.

D-Lite 2 and D-Lite 4

W lampach błyskowych D-Lite cała elektronika cyfrowa pochodzi z profesjonalnej serii FX oferowanej od dwóch lat.

D-Lite 2 and D-Lite 4

**** produkt w pełni zgodny z normami EC***

D-Lite 2 and D-Lite 4



D-Lite 2 and D-Lite 4

- ✧ MODELE 200WS I 400WS***
- ✧ ELEKTRONICZNA STABILIZACJA MOCY***
- ✧ REGULACJA MOCY W ZAKRESIE 5 PRZYSŁON***
- ✧ DOKŁADNOŚĆ REGULACJI DO 1/10 PRZYSŁONY***
- ✧ CYFROWA KONTROLA***
- ✧ NISKIE 5V NAPIĘCIE SYNCHRONIZACJI***
- ✧ AUTOMATYCZNE ROZŁADOWYWANIE***
- ✧ AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE TERMICZNE***
- ✧ DWA NAPIĘCIA ZASILANIA 90 V - 250 V 50/60 Hz***

D-Lite 2 and D-Lite 4



D-Lite 2 and D-Lite 4

- ✧ AUTOBLOKADA PRZEWOLTOWANIA***
- ✧ SAMODZIELNA WYMIANA PALNIKA***
- ✧ AKCEPTUJE AKCESORIA ELINCHROM***
- ✧ TRZY USTAWIENIA LAMPY MODELUJĄCEJ***
- ✧ GWARANCJA FIRMY ELINCA***
- ✧ ELEKTRONIKA Z LAMP ELINCHROM***
- ✧ SZWAJCARSKI PROJEKT***
- ✧ D-LITE KLASA SAMA DLA SIEBIE***

D-Lite 2 and D-Lite 4



D-Lite 2 and D-Lite 4

Kompakty Elinchrom	Baby D-Lite	D-Lite 2/4	Style FX 100/400	Style BX 100/400	Style RX 300/600/1200
Ws	100	200/400	100/400	100/400	300/600/1200
F-Stop	32,3	45,3 / 64,3	32,5 / 64,5	32,5 / 64,5	64,1 / 90,1 / 128,1
Zakres mocy f-stop	4	5	5	5	6
Zakres mocy Ws	12-100	12 - 200 25 - 400	6,25 - 100 25 - 400	6,25 - 100 25 - 400	9 - 300 18 - 600 37 - 1200
Regulacja mocy	1/10				
Czas ładowania max. 230 V	2s	0,7 / 1,3 s	0,5 / 1,2 s	0,5 / 1,0 s	0,6 / 1,0 / 1,8 s
Czas ładowania max. 115 V	2s	0,8 / 1,6 s	-	0,6 / 1,2 s	0,8 / 1,5 / 2,9 s
Długość błysku	1/1800	1/1200 - 1/800	1/1800 - 1/900	1/1800 - 1/900	1/2850 - 1/2050 - 1/1450
Autorozładowanie	-	Auto	Auto	Auto	Auto
Chłodzenie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak / 2x 1200
Voltage	115 / 230	115 / 230	230	110 / 220	220
Lampa modelująca	100W	100W	Do 250W	Do 250W	250W
Tyby lampy modelującej	Prop/on/off	Prop/1/2/on/off	Swobodny/Prop/on/off		
Palnik błyskowy	Palnik standardowej żywotności		Palnik przedłużonej żywotności		Palnik profesjonalny
Zdalne sterowanie	-	-	-	-	Pilot / PC / Mac
Mocowanie parasola	Standardowe			Centralne	
Napięcie synchronizacji	5V kompatybilne z aparatami cyfrowymi				
Gniazdo synchro	3,5 jack				3,5 jack i EL-standard
Ochrona termiczna	Wszystkie jednostki! Na wyświetlaczu pokazuje się error należy poczekać do wychłodzenia				
Ochrona przewoltowania	Wszystkie jednostki				

Uwaga: Akcesoria typu Snoot, Minispot, Grid oraz duża częstotliwość użycia może powodować przegrzanie.

D-Lite 2 and D-Lite 4

D-Lite		
Kod	Produkt	Opis
20481	D-Lite 2	200 Ws z kablem zasilającym i synchro, lampa modelująca 100 w
20482	D-Lite 4	400 Ws z kablem zasilającym i synchro, lampa modelująca 100 w

D-Lite 2 and D-Lite 4

D-Lite To Go Set

D-Lite Studio To Go
All in one Box waiting for action...

